

Abril de 2009

Campanha ROADWIND RW3300T VITRIFRIGO



Novo Sistema de AC para cabines, ROADWIND RW3300 VITRIFRIGO.



Características

Alimentação	24 Volts CC
Dimensões externas	572mm x 705mm
Altura externa	225 mm
Dimensões internas	304mm x 344mm
Peso	23 Kg
Cor	Cinzentos
Capacidade de Frio (Min.)	2650 BTU/h
Capacidade de Frio (Med.)	3000 BTU/h
Capacidade de Frio (Max.)	3250 BTU/h
Consumo de Energia (Min.)	10 A
Consumo de Energia (Med.)	13 A
Consumo de Energia (Max.)	15 A
Sistema	24V DC24V compressor de pistão em óleo, evaporador, ventilador, condensador, IP54 com ventilador auxiliar sensor de nível, sistema de protecção de bateria e programador digital.
Equipamento	Equipamento compacto, controle remoto, cabos de alimentação suporte de fusível e instruções de utilização.

Teste

À temperatura de 30°C	
Temperatura Fora da Cabine	29.9 °C
Temperatura Dentro da Cabine	21.1 °C
Diferença de Temperatura (ΔT)	8.8 °C
Consumo de Corrente	14.2 A
À Temperatura de 33°C	
Temperatura Fora da Cabine	33.5 °C
Temperatura Dentro da Cabine	24.5 °C
Diferença de Temperatura (ΔT)	9.0 °C
Consumo de Corrente	15.6 A
À Temperatura de 37°C	
Temperatura Fora da Cabine	37.5 °C
Temperatura Dentro da Cabine	28.1 °C
Diferença de Temperatura (ΔT)	9.4 °C
Consumo de Corrente	17.3 A



Consulte o Agente Oficial da sua Zona

Abril de 2009

Kits de Instalação RW 3300



DESCRICÃO	KIT	CODIGO
"SCANIA R" e "SCANIA SERIE 4" s/ tecto de abrir eléctrico	E+L	R503.411 + R503.430
"SCANIA R" e "SCANIA SERIE 4" c/ tecto de abrir eléctrico	E	R503.411
VOLVO FE, FL RENAULT PREMIUM (Strada, Distribuição, Lander) MAGNUM, KERAX DAF LF	D	R503.416
VOLVO FH Globetrotter (tecto de abrir pequeno) VOLVO FM	B	R503.414
VOLVO FH Globetrotter CAB XL	C	R503.418
IVECO STRALIS (ALL MODELS)	A	R503.415
IVECO EUROCARGO 7	M	R503.419
MAN TGA -TGX	G	R503.412
DAF CF -XF	F	R503.413
MERCEDES ACTROS	H	R503.417